



PRODUCTOS

# Pinturas





# PAINT-Fix SPORT

PAINT-FIX SPORT es una pintura acrílica en base resinas sintéticas, plastificantes e inertes, indicada para el pintado de pavimentos de solicitaciones medias y sellado de slurries.

## Ficha técnica:

### Características

---

Producto no tóxico, ni inflamable.  
Buena adherencia a superficies de aglomerado asfáltico, slurries y hormigones porosos.  
Fácil de aplicar y de secado rápido.  
Buena resistencia a la abrasión y a las microfisuras.  
Resistente a la caída de carburantes.  
Protección final de Seal-Fix (Asfáltico y Sintético).  
Buena adherencia al soporte y manejabilidad. Fácil aplicación.  
Acabado: mate.  
Colores: negro, gris, verde, rojo, albero y azul.

### Secado

---

Secado al tacto a 25 °C y 50% HR: 60 min.  
Secado para repintar a 25 °C y 60% HR: 6 horas.

### Formatos de venta

---

Bidones de 25 Kg.

### Aplicaciones

---

Aparcamientos, garaje y zonas recreativas.  
Sellado de slurries en carriles bicicleta, arcenes, isletas, señalizaciones, aceras, etc.





# Acril-Fix D 5.11

RESINA ACRÍLICO-METACRILATO TRANSPARENTE

ACRIL-FIX D 5.11 es un revestimiento mono componente transparente, a base de resinas metacrílicas, en base disolvente, resistente a los álcalis, al envejecimiento y a la intemperie, para el sellado y protección anticarbonatación de soportes de hormigón. Tolerante con la humedad del soporte a revestir.

## Ficha técnica:

### Características

---

ACRIL-FIX D 5.11 protege las superficies de la exposición ambiental sin variar prácticamente el aspecto de las mismas ni la permeabilidad al vapor de agua. Facilita la limpieza de las superficies.

Baja viscosidad.

Alto poder de adherencia.

Fácilmente aplicable.

Excelente adherencia incluso en soportes con cierta presencia de humedad.

Permeable al vapor de agua.

### Usos

---

Protección anticarbonatación de morteros y hormigones fratasados y pulidos.

Sellado de hormigones pulidos para tráfico peatonal y rodado.

Protección anticarbonatación en obra civil.

Protección de pavimentos deportivos GAME-FIX.

### Consumo

---

Dependiendo del tipo de soporte (hormigón fratasado, hormigón pulido, mortero, pintura acrílica, ...), el consumo aproximado es de 100 a 200 g/m<sup>2</sup> por mano, pudiendo ser necesarias 2 manos para revestir completamente el soporte.

### Formatos de venta

---

Se suministra en forma líquida en un solo componente. Bote metálico de 20 kg.

### Aplicación

---

Las superficies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto. Puede ser necesario un tratamiento superficial mediante granallado, lijado o desbastado. El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase antes de la aplicación. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.





# Acril-Fix D 2.1

REVESTIMIENTO METACRÍLICO COLOREADO

ACRIL-FIX D 2.1 es un revestimiento de textura antideslizante, con base de resina metacrílica monocomponente coloreada, en base disolvente, resistente a los álcalis, al envejecimiento y a la intemperie, para el sellado y protección anticarbonatación de soportes de hormigón.

## Ficha técnica:

### Características

---

ACRIL-FIX D 2.1 protege las superficies de la exposición ambiental coloreándola y sin variar la permeabilidad al vapor de agua. Facilita la limpieza de las superficies.  
Texturado y antideslizante.  
Alto poder de adherencia.  
Fácilmente aplicable.  
Excelente adherencia incluso en soportes húmedos.

### Usos

---

Protección anticarbonatación de hormigones fratasados.  
Sellado de hormigones para tráfico rodado.  
Protección anticarbonatación en obra civil.  
Líquido de curado para hormigones.

### Consumo

---

Se debe asegurar la formación de una capa continua y sin poros. Para asegurar una cobertura total del soporte deben aplicarse dos manos de producto, con un consumo aproximado de 200 g/m<sup>2</sup>.

### Formatos de venta

---

Se suministra en forma líquida en un solo componente. Bote metálico de 20 kg.

### Aplicación

---

Las superficies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto. Puede ser necesario un tratamiento superficial mediante granallado, lijado o desbastado.

El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase antes de la aplicación. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.



# Acril-Fix D 3.1

RESINA ACRÍLICO-METACRILATO COLOREADA

ACRIL-FIX D 3.1 es una resina metacrílica monocomponente coloreada, en base disolvente, resistente a los álcalis, al envejecimiento y a la intemperie, para el sellado y protección anticarbonatación de soportes de hormigón. Tolerante con la humedad del soporte a revestir.

## Ficha técnica:

### Características

---

ACRIL-FIX D 3.1 protege las superficies de la exposición ambiental coloreándola y sin variar la permeabilidad al vapor de agua. Facilita la limpieza de las superficies. Alto poder de adherencia. Fácilmente aplicable. Excelente adherencia incluso en soportes con cierta presencia de humedad.

### Usos

---

Protección anticarbonatación de hormigones fratasados.  
Sellado de hormigones para tráfico rodado.  
Protección anticarbonatación en obra civil.  
Líquido de curado para hormigones.

### Consumo

---

Se debe asegurar la formación de una capa continua y sin poros. Para asegurar una cobertura total del soporte deben aplicarse dos manos de producto, con un consumo aproximado de 200 g/m<sup>2</sup>.

### Formatos de venta

---

Se suministra en forma líquida en un solo componente. Bote metálico de 20 kg.

### Aplicación

---

Las superficies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto. Puede ser necesario un tratamiento superficial mediante granallado, lijado o desbastado.

El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase antes de la aplicación. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.