

## FICHA TÉCNICA

IMPRI-FIX

PRDV02800



### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

<b>Nombre del producto:</b>	<b>IMPRI-FIX</b>
<b>Usos pertinentes:</b>	Emulsión bituminosa catiónica para imprimación.
<b>Datos del proveedor:</b>	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L. CTRA. NAVALÓN, Nº 8 46640 - MOIXENT (VALENCIA). Tel: +34962976630 administracion@fixer.es
<b>Teléfono de emergencia:</b>	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

### Características

**IMPRI-FIX** es una emulsión bituminosa catiónica, formulada a partir de un betún asfáltico puro emulsionado en agua con la ayuda de tensoactivos y ácido clorhídrico. Debido a su naturaleza catiónica, permite emplearla con áridos de distinta naturaleza, básicos o ácidos.

### Aplicaciones

Debido a la adherencia que proporciona, la principal aplicación de **IMPRI-FIX** es el uso como puente de unión entre el soporte de hormigón o asfalto y la capa que se va a aplicar encima de asfalto en caliente o en frío.

### Ventajas

**IMPRI-FIX** es una emulsión catiónica, la cual puede ser empleada con áridos de distinta naturaleza, básicos o ácidos. Además, su aplicación es fácil y rápida.

### Presentación y Almacenamiento

**IMPRI-FIX** se presenta en garrafas de 25 kg.

Debe almacenarse a una temperatura entre 5 y 40 °C, en su recipiente original, preservando el mismo del frío intenso y alejado de fuentes de calor. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados para evitar la formación de una película superficial debido a la evaporación de agua. El tiempo de vida útil del producto es de 6 meses desde su fabricación.

### Puesta en obra

1. Remover el producto para homogeneizarlo antes de aplicar.
2. Aplicar con rodillo o brocha sobre la superficie a tratar con una dotación de 1 Kg/m<sup>2</sup>.

La información y datos técnicos que aparecen en esta «Guía de Productos» son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.