FIXER®

PRODUCTOS
TP-Fix

TP-Fix

RESINA TERMOESTABLE

Es una resina bicomponente termoestable de endurecimiento rápido para fijación de elementos de fundición a la calzada (rejillas, tapas de alcantarilla, imbornales, etc...) con restablecimiento al tráfico pesado de inmediato.
No precisa corte de tráfico.

Ficha técnica:

Características

Evita el hundimiento, agrietamiento y deterioro crónico de los elementos de fundición. Puede utilizarse en cualquier estación del año (lluvia, nieve, muy resistente a las heladas, abrasión y tratamiento con sal, ...), incluso con temperaturas inferiores a 0 °C y sobre soporte de hormigón húmedo. Puesta en obra rápida y sencilla. No se requiere ninguna herramienta para mezclar, ni agua, ni electricidad en la puesta en obra.
Alcanza una alta resistencia a compresión y flexión en un corto plazo de tiempo.

Conservación

Mantenga el producto almacenado entre +5º y 30ºC, máx. 12 meses.

Rendimiento

Resistencia mecánica (después de 1 hora):
COMPRESIÓN: 815 Kg/cm^2 - FLEXION: 360 Kg/cm^2

Formatos de venta

Bote metálico de 25 kg
Bolsa 24 Kg (Componente A + Bolsa 1 Kg Componente B).
Palet 36 botes.

Tiempos orientativos de Secado

TEMPERATURA (ºC)	30	25	20	15	10	5	0	-5	-10
TIEMPO (min)	5	8	10	15	20	25	30	35	45

Puesta en obra

Aplicación

Levantamiento de tapa

Encofrado

Aplicación TP-FIX

Acabado con asfalto