

FICHA TÉCNICA

BOLARDO FLEXIBLE EMPOTRABLE



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	BOLARDO FLEXIBLE EMPOTRABLE
Usos pertinentes:	BOLARDO FLEXIBLE
Datos del proveedor:	ASFALTO EN FRIO, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46293-BENEIXIDA (VALENCIA). Tel: 962976630 administracion@fixer.es
Teléfono de emergencia:	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Descripción del producto

Bolardo flexible fabricado con materiales bajo estricta normativa (E.U.) libre de metales pesados, elementos nocivos y contaminantes. Le permite soportar grandes impactos, volviendo a su forma original ya que posee unas elevadas propiedades de memoria en forma y resistencia.

El bolardo resiste atropellos de vehículos, recuperando su total verticalidad y figura original.

Características funcionales

- Dureza °Shore A: 92.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Gran valor ecológico y 100% reciclable.
- Respeta el medioambiente.
- Gran resistencia a impactos.
- Excelente comportamiento a rayos UV.
- Bajo coste y duradero.
- No está pintada, no se oxida, no se abolla.
- Sin mantenimiento.

Anclaje

Sujeción al pavimento mediante peana con tres tirafondos, o taco químico con varilla roscada de 10 mm.

Material reflectante

Equipado con una cinta de 3 cm de ancho Nivel II de 3M, de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con valores de retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y con la Norma Europea EN 471.

Colores

Negro, verde y rojo. Resto de colores bajo pedido.

FICHA TÉCNICA

BOLARDO FLEXIBLE EMPOTRABLE

