

INDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	JUNTA-FIX FRÍO
Usos pertinentes:	MÁSTICO BITUMINOSO EN CORDONES DE APLICACIÓN EN FRÍO
Datos del proveedor:	ASFALTO EN FRÍO, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46293-BENEIXIDA (VALENCIA). Tel: 962976630 administracion@fixer.es
Teléfono de emergencia:	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Descripción

JUNTA-FIX FRÍO es una masilla de sellado en frío formulada a partir de betún, plastificantes, cargas y elastómeros, presentado en forma de cordones de 50 cm. de longitud y diámetro 25 mm.

Permanece plástico durante tiempo indefinido, no produciéndose endurecimiento por no contener disolvente alguno; es flexible a baja temperatura, no fluye a temperaturas elevadas y presenta una gran adherencia a los bordes de la junta, admitiendo grandes movimientos de ésta sin desprenderse ni agrietarse.

Campo de aplicación

- Juntas de dilatación en obras hidráulicas y edificios.
- Canales, acequias, presas, depósitos de agua no potable.
- Pistas de hormigón.
- Piscinas.
- Terrazas,
- Indicado para juntas horizontales y verticales.
- Sellado de juntas entre asfalto y hormigón.

Modo de empleo**Preparación de la superficie:**

La superficie debe estar limpia de polvo, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extraño.

Aplicación:

Introducir el cordón en la junta a sellar haciendo fuerza con los dedos para evitar la formación de burbujas de aire.

La terminación se hace con espátula caliente o hierro de rejuntar. Puede aplicarse calor mediante soplete para su aplicación.

JUNTA-FIX FRÍO no varía su volumen tras la aplicación, puesto que no contiene productos volátiles.

Así pues, el sellado debe hacerse enrasado con los bordes de la junta.

FICHA TÉCNICA

JUNTA-FIX FRÍO



Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Valores
Temperatura de aplicación	20 °C mínimo
Penetración NLT 104-281/4-2 (x0,01 mm) (25 °C; 150 g; 5 s)	En 24 h (23 °C, 50% HR) \geq 3 mm
Fluencia UNE 104-281/4-3 (mm)	< 5
Contenido de cenizas (%)	25 – 30%
Densidad a 15 °C (gr/cm ³)	1,2 gr/cm ³

Presentación

JUNTA-FIX FRÍO se presenta en cajas de cartón conteniendo 70 unidades de 50 cm. y 25 mm Ø.

Condiciones de almacenamiento

Las cajas permanecerán resguardadas de la intemperie, deben almacenarse en lugar seco para evitar su degradación, y en sitio fresco para evitar el pegado de los cordones entre sí. En caso de almacenamiento prolongado, no deben apilarse más de 5 cajas una sobre otra.

Conservación

Mínimo un año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

La información y datos técnicos que aparecen en esta "Guía de productos" son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.