

# FICHA TÉCNICA

## PROTEC-FIX



### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

<b>Nombre del producto:</b>	PROTEC-FIX
<b>Usos pertinentes:</b>	PROTECTOR DE FACHADAS CONTRA LA HUMEDAD
<b>Datos del proveedor:</b>	ASFALTO EN FRIO, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46293-BENEIXIDA (VALENCIA). Tel: 962976630 administracion@fixer.es
<b>Teléfono de emergencia:</b>	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

### Descripción del producto

**PROTEC-FIX** es un líquido hidrófugo transparente, compuesto de siliconas y disolventes, que se emplea para la protección contra la humedad de fachadas y muros.

Dado su alto contenido en siliconas, crea una película impermeabilizante sobre la superficie tratada, previniendo los "reflejos" de humedad. Es un producto de rápido secado.

### Modo de empleo

La superficie a tratar deberá estar limpia, seca, libre de partículas de polvo y manchas de grasa. La aplicación se realizará mediante brocha, rodillo, pistola o cualquier otra herramienta de pintado.

### Consumo

El consume del producto por metro cuadrado y mano varía entre 0,5 – 1,0 Kg/m<sup>2</sup> dependiendo de la porosidad del soporte. Normalmente se suele aplicar dos manos.

### Campo de aplicación

**PROTEC-FIX** está especialmente indicado para la protección de muros, fachadas y cualquier otro paramento vertical.

### Datos técnicos del producto

<b>Aspecto</b>	Líquido incoloro
<b>Densidad a 25 °C</b>	0,975 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidad a 25 °C</b>	20 mm <sup>2</sup> /seg
<b>Contenido en materias primas</b>	69%

### Presentación y condiciones de almacenamiento

**PROTEC-FIX** se presenta en botes de 20 kg.

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.

**Conservación:** 1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

### NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la experiencia y conocimiento de Fixer, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. Colores: Blanco, rojo y gris. Consultar disponibilidad de otros colores.